

ONDERHOUDSADVIES

Voor met Berger-Seidle Aqua Seal 2K-PU parketlak of andere parketlak afgelakte parketvloeren.

Basisbehandeling: 1x met puur onderhoudsmiddel **Berger-Seidle Everclear** behandelen, dit op zijn vroegst 14 dagen na het lakken. Tevoren reinigen, zoals beschreven onder punt 3.

1. Dagelijks onderhoud

Stof- en zandvrij houden door middel van stofzuigen en/of droog afnemen, bv. met geïmpregneerde wisdoekjes.

2. Maandelijks

Afnemen met een licht vochtige doek (goed uitgewrongen), aan het wiswater indien nodig een weinig reiniger (Berger-Seidle Classic NeutralCleaner) of onderhoudsmiddel (Berger-Seidle Everclear) toegevoegd. Het gebruik van Cleaner en Everclear afwisselen. Alternatief voor schoonmaakwerk is sinds januari 2016 de Berger Spraymop met verdunde NeutralCleaner 'Neue einstellung'.

3. Jaarlijks

"Strippen" van de Everclear lagen d.m.v. een geconcentreerde 1 : 10 oplossing van L94 Cleaner in warm water. De vuile onderhoudslagen losschrobben en afnemen. Hierna afnemen met schone dweil en 1 laag Everclear puur toepassen.

Bovengenoemde intervallen zijn afhankelijk van belasting van de vloer en dus ter indicatie. Uiteindelijk is de eigen beoordeling van de gebruiker omtrent benodigde hoeveelheden en frequentie maatgevend!

Hulpstukken:

Voor verdere inlichtingen:

Everclear Mat
L94 Cleaner
Classic NeutralCleaner

D2 Projectparket BV
tel. 030-6048968
fax. 030-6050114

D2 Projectparket BV